

Kwaliteitsbewijs Finti®

Resultaten van testen en keuringen bewijzen de kwaliteit van Finti®, de meest verantwoorde houtsoort voor duurzaam bouwen.

Overzicht certificaten

| Omschrijving | Autoriteit | KOMO/ BRL/ Nummer/ NEN-EN | Opmerking |
|--|------------|--|--|
| Geoptimaliseerd hout voor niet-dragende toepassingen | SKH | KOMO BRL 2902 33310/14 | |
| Duurzaamheid van geoptimaliseerd Finti® | SHR | BRL 2902 Rapportcode 12.0742-2 | Delaminatie test van de lamellen |
| Duurzaamheid van gevingerlast Finti® | SHR | BRL 1704-2 Rapportcode 12.0742-1 | Buig- en treksterkte volgens kooktest |
| Sterkte van geoptimaliseerd Finti® | SHR | C-27 Rapportcode 12.0742-02 NEN-EN 384 Buigsterkte en elasticiteit NEN-EN 408 Volumieke massa | Sterkteklasse C-27 |
| Lambda-waarde Warmtebegeleiding | SHR | Rapportcode 13.0558 NEN 1068 / NEN-EN-ISO 10456 | $\lambda_D = 0,095$ (W/m ² ·K) $\lambda_{90/90} = 0,095$ (W/m ² ·K) |
| Duurzaamheid van kozijnverbindingen | SHR | BRL 0819 (verbindingsklasse-C) Rapportcode 12.0742-3 (KOMO-lijmen Frencken-Drywood-Bison) | Maximale kozijnafmeting 3100 mm br x 2750 mm h Alle toegestane lijmen zijn toegestaan. |
| Verlijming van Finti® Exterieur geveltimmerwerk | SHR | BRL 2339 Rapportcode 12.0742-4 | Frencken K100 goed bevonden voor ramen |
| Afdichten kops hout buiten de verbindingen | SHR | Rapportcode 12.0742-7 | Klasse – 0 (hoogst haalbare resultaat) |
| Afwerkbaarheid van Finti® | SHR | BRL 0605 Rapportcode 12,0742-7 | Klasse – 0 (hoogst haalbare resultaat) |

Overige certificaten, rapporten, verklaringen

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| Onderhoudsgarantie Sikkens Longlife verfsysteem | Akzo-Nobel Sikkens | 15 jaar op de eerste onderhoudsinterval Voorwaarden volgens Akzo-Nobel | Fabrieksgarantie Akzo-Nobel / SIKKENS Longlife |
| Duurzaamheidsklasse - 2 | SHR | Gecertificeerde duurzaamheidsklasse | Onderdeel van algeheel KOMO-certificaat |

31-3-2015