



- Ideaal voor buitenmuren uit metselwerk
- Handzaam formaat voor een eenvoudige en snelle verwerking
- Goedgekeurd voor verscheidene bepleisterings-systemen in meerdere landen



Verpakking

Dikte [mm]	Blokken/pallet	Afmeting [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _d) [m ² .K/W]
120	54	600 x 400	13,0	217	3,00
140	48	600 x 400	11,5	225	3,50
160	42	600 x 400	10,1	225	4,00
180	36	600 x 400	8,6	217	4,50
200	30	600 x 400	7,2	202	5,00
220	30	600 x 400	7,2	221	5,50

Productie: Frankrijk

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	130
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ _d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,040
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	3
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	70
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	7,5
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201; 170604
Afwerking zijden	rechte boord
KEYMARK	011-7D020

Productomschrijving

PAVAWALL-BLOC is een bepleisterbaar, natuurlijk en ecologisch, thermisch isolatieblok op basis van houtvezel.

Het hoog warmte accumulerend vermogen maakt dat de isolatie een uitstekende bescherming biedt tegen de warmte in de zomer. Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen alsook de aanbevolen bepleisteringssystemen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

De isolatie droog en beschermd tegen zonnestrallen op een vlakke ondergrond opslaan. Maximum 4 palletten op elkaar stapelen.

